

半户外双面橱窗屏规格书

类别	参数	前屏（户外侧）	后屏（室内侧）
面板	屏幕尺寸	55"	
	面板技术	ADS	
	背光技术	Direct	
	宽高比	16:9	
	物理分辨率	1920 × 1080	
	刷新频率	60 Hz	
	亮度	2000 nits	1000 nits
	对比度	1000:1	
	色域	72% NTSC	
	可视角	178° × 178°（水平/垂直）	
	响应时间	14 ms (GtG)	
	表面处理	防眩光/雾面磨砂（AGLR）	
	运行时间	7 × 16	
接口	输入	HDMI, USB × 2, MIC IN	
	输出	音频输出；外接扬声器（L/R, 6 W + 6 W）	
物理特性	边框颜色	黑色	
	边框宽度	8.8 mm（左、右、下三边等宽）	
	整机尺寸	703 × 1277.7 × 96.8 mm（宽×高×厚）	
	整机重量	45 kg	
关键特性	关键特性	支持双屏异显	
环境	运行温度（无阳光直射）	0 °C - 40 °C	
	运行温度（阳光直射）	0 °C - 30 °C（半户外场景建议配套散热制冷系统）	
	运行湿度	10% - 80% RH	
供电	电源输入	AC 100 - 240 V ~, 50/60 Hz	
	电源类型	内置电源（PSU）	
功耗	典型值	≤380 W	
	关机	≤0.5 W	
语言	OSD语言	多语言（中文、英文等）	
配件	标配	遥控器, 电源线, HDMI线, 用户手册（EIG, IG）, IR接收器（环境光传感器）	