

户外落地式广告机A款规格书

类别	参数	43"	55"	65"	75"	86"
面板	屏幕尺寸	43"	55"	65"	75"	86"
	面板技术	ADS	IPS	IPS	IPS	IPS
	背光技术	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	宽高比	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	物理分辨率	1920 × 1080	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
	刷新频率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	亮度	3500 nits (峰值4000nit)	3500 nits (峰值4000nit)	3500 nits (峰值4000nit)	3500 nits (峰值4000nit)	3500 nits (峰值4000nit)
	对比度	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	色域	98% sRGB	73% NTSC	68% NTSC	69% NTSC	72% NTSC
	可视角	178° × 178° (水平/垂直)	178° × 178° (水平/垂直)	178° × 178° (水平/垂直)	178° × 178° (水平/垂直)	178° × 178° (水平/垂直)
	响应时间	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)
	防护玻璃	AR/AG 防眩光钢化玻璃 (透光率≥95%，防反射)				
	运行时间	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
接口	输入	HDMI, USB × 2				
物理特性	机身颜色	黑色 (支持按 RAL 色卡定制颜色)				
	整机尺寸 (宽×高×厚)	729 × 1832 × 160 mm	880 × 2100 × 160 mm	1003 × 2320 × 160 mm	1127 × 2500 × 220 mm	1265 × 2745 × 220 mm
	整机重量	130 kg	160 kg	200 kg	260 kg	320 kg
关键特性	系统与定制	支持系统深度定制				
环境	防护等级	IP65				
	运行温度	-30 °C – 50 °C				
	运行湿度	10% – 80% RH				
供电	电源输入	AC 100 – 240 V ~, 50/60 Hz				
	电源类型	内置电源 (PSU)				
功耗	典型值	≤250 W	≤350 W	≤430 W	≤500 W	≤600 W
	关机	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W
音响	内置喇叭	5 W × 2				
语言	OSD语言	多语言 (中文、英文等)				
配件	标配	遥控器、电源线、HDMI线、用户手册、IR遥控接收器、自动环境光传感器				