

户外落地式广告机C款规格书

类别	参数	43"	55"	65"	75"
面板	屏幕尺寸	43"	55"	65"	75"
	面板技术	ADS	IPS	IPS	IPS
	背光技术	Direct	Direct	Direct	Direct
	宽高比	16:9	16:9	16:9	16:9
	物理分辨率	1920 × 1080	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
	刷新频率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	亮度	3500 nits（峰值4000nit）	3500 nits（峰值4000nit）	3500 nits（峰值4000nit）	3500 nits（峰值4000nit）
	对比度	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	色域	72% NTSC	73% NTSC	68% NTSC	69% NTSC
	可视角	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）
	响应时间	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)
	防护玻璃	AR/AG 防眩光钢化玻璃（透光率≥95%，防反射）			
	运行时间	24/7	24/7	24/7	24/7
接口	输入	HDMI, USB × 2			
物理特性	机身颜色	黑色（支持按 RAL 色卡定制颜色）			
	整机尺寸（宽×高×厚）	569 × 1299 × 267 mm	720 × 1567 × 267 mm	843 × 1785 × 267 mm	968 × 2006 × 267 mm
	整机重量	80 kg	100 kg	120 kg	140 kg
关键特性	系统与功能	支持端口智能切换等自动控制			
环境	防护等级	IP65			
	运行温度	-30 °C - 50 °C			
	运行湿度	10% - 80% RH			
供电	电源输入	AC 100 - 240 V ~, 50/60 Hz			
	电源类型	内置电源（PSU）			
功耗	典型值	≤250 W	≤350 W	≤430 W	≤500 W
	关机	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W
音响	内置喇叭	5 W × 2			
语言	OSD语言	多语言（中文、英文等）			
配件	标配	遥控器、电源线、HDMI线、用户手册、IR遥控接收器、自动环境光传感器			